

HYDROFIGHTER 3F

Pompe Portable Anti-incendie Moteur Essence

● SPÉCIFICATIONS & GARANTIE

Corps de la pompe / hélice	Type Aluminium Marine EN 1706 AC-ALSi10MgSF <i>Option en alliage de bronze</i>
Joints d'étanchéité	Joint mécanique Carbone-Céramique pour résister au fonctionnement à sec
Moteur	Textron 2-Cylindres 4 Temps 45 kW avec injection électronique
Réservoir Essence	26 litres Autonomie 2 heures à plein régime
Amorçage	Pompe à piston Vacumat
Débit d'eau HF10	1000 Lpm @ 10 Bars / 260 GPM @ 150 Psi
Débit d'eau HF15	1500 Lpm @ 10 Bars / 400 GPM @ 150 Psi
Batterie	12V
Starter	12 volt électrique
Garantie	1 an
Certification	EN-14466

● DESCRIPTION

- Pompe portable centrifuge
- Poids net : 169 kg – L 1047 x l 725 x H 760 mm
- Pression d'entrée jusqu'à 7 Bars pour le pompage de l'eau
- Châssis avec points de fixation latéraux et 4 poignées tournantes
- Entrée : 1 x 4 ½" (110mm) Storz – Autres raccords possibles
- Sortie : 2 x 2 ½" (70mm) Storz avec vanne de pression - Autres raccords possibles
- Moteur avec refroidissement par eau

● PUPITRE DE COMMANDE

Les contrôles sont simples et incluent :

- Starter électrique ON/OFF
- Contrôle du démarreur et de l'accélération
- Niveau de la batterie / Tachymètre
- Lumière LED
- Contrôle de pression de la pompe
- Amorçage Vacumat
- Coffrage avec affichage lumineux couleur & boutons ergonomiques
- Indicateurs de pression entrée et sortie
- Purge
- Boîtier Plug-in MagCode pour chargeur extérieur



JHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk