

HYDROFIGHTER 3F

Bomba Contra incendios Portátil Motor Gasolina

● ESPECIFICACIONES & GARANTÍA

Cuerpo, Cabeza e Impulsor	Aluminio Tipo Marina EN 1706 AC-ALSi10MgSF <i>Opción: Aleación de cobre</i>
Junta de sellado	Juego mecánico de Carbón – Cerámica para una mejor resistencia al funcionamiento sin agua
Motor	Textron 2-Cilindros 4 Tiempos 45 kW con inyección electrónica
Tanque Gasolina	26 litros Autonomía 2 horas a velocidad máxima
Cebado	Vacumat
Caudal HF10	1000 Lpm @ 10 Bares / 260 GPM @ 150 Psi
Caudal HF15	1500 Lpm @ 10 Bares / 400 GPM @ 150 Psi
Batería	12V
Choque	12 volt eléctrico
Garantía	1 año
Certificado	EN-14466

● CARACTERÍSTICAS

- Bomba portátil centrífuga
- Peso neto: 169 kg – L1047 x P725 x A760 mm
- Presión de entrada hasta 7 bares – 100 psi para la transferencia del agua
- Bastidor de transporte con puntos de fijación por ambos lados y 4 puñados giratorios
- Opción: Ruedas para mover fácilmente con 2 personas
- Entrada: 1 x 4 ½" (110mm) Storz – Otros acoples posibles
- Salida: 2 x 2 ½" (70mm) Storz con válvula de presión – otros acoples posibles
- Motor enfriado por agua

● CONTROL DE LOS MANDOS

Los controles son fáciles de operar e incluyen:

- Choque eléctrico ON/OFF
- Control del arranque / acelerador
- Nivel de la batería / Indicador del tiempo de funcionamiento
- Luz LED
- Control de la presión de la bomba
- Cebado Vacumat
- Cobertura con pantalla luminosa full color y botones ergonómicos
- Purga
- Caja MadCode Plug-in para cargador exterior



JHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk