



HYFEX



Espumógeno Sintético Hi-EX Sin Flúor

EFICACIA & GARANTIA

HYFEX cumple con las normas internacionales
EN 1568-1 & 2: Pass
EN 1568-3: Clase III C
ISO 7203-1, 2
Marina: BV

HYFEX se utiliza para sistemas de alta expansión.

HYFEX tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

CARACTERISTICAS

	HYFEX		
	1	3	6
Aspecto / Color	Líquido Amarillo		
Concentración de uso	1 %	3 %	6 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.02	1.02	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	12	5	4
Punto de congelación	-15°C	-5°C	-3°C
Ph a 20°C	7		
Sedimentación	< 0.1 %		
Tensión superficial (mN/m)	25		

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	13		
Tiempo de drenaje 25% / 50%	8/16 min.		
Media Expansión	120		
Alta Expansión	700	600	600

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk