

HYFEX SF

3F

SF

**Espumógeno
Sintético
Hi-EX
Sin Flúor
Sin Solvente**

EFICACIA & GARANTÍA




HYFEX SF cumple con las normas internacionales

EN 1568-1 & 2: Pass
EN 1568-3: Clase III C
ISO 7203-1, 2
Marina: BV

HYFEX SF se utiliza para sistemas de alta expansión.

HYFEX SF tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

CARACTERÍSTICAS

	HYFEX SF		
	SF1 	SF3 	SF6 
Aspecto / Color	Líquido Amarillo		
Concentración de uso	1 %	3 %	6 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.08	1.03	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	5	2	2
Punto de congelación	-10°C	-8°C	-5°C
Ph a 20°C	7		
Sedimentación	< 0.1 %		
Tensión superficial (mN/m)	25		

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	10
Tiempo de drenaje 25% / 50%	4 min. / 7 min.
Media Expansión	200
Alta Expansión	800

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk