

# JOHSTADT 2000D **3F**

## Bomba Contra incendios Portátil Motor Diésel

### ● CARACTERÍSTICAS

- Bomba portátil centrífuga
- Peso neto: 410 kg – L1615 x P785 x A858 mm
- Presión de entrada hasta 7 bares – 100 psi para la transferencia del agua
- Bastidor de transporte con opción de 4 puñados plegables ergonómicas
- Entrada: 1 x 4 ½" (125mm) Storz – Otros acoples posibles
- Salida: 2 x 2 ½" (70mm) Storz con válvula de presión – otros acoples posibles
- Motor enfriado por aire

### ● CONTROL DE LOS MANDOS

*Los controles son fáciles de operar e incluyen:*

- Choque eléctrico ON/OFF
- Control del arranque / acelerador
- Nivel de la batería / Indicador de horas de funcionamiento
- Cebado Vacumat
- Medidores de presión de descarga y de admisión
- Grifo de drenaje
- Caja de enchufe para cargador externo

### ● ESPECIFICACIONES & GARANTÍA

Cuerpo, Cabeza e Impulsor	Aluminio Tipo Marina EN 1706 AC-ALSi10MgSF Opción: Aleación de cobre ( <i>latón rojo</i> )
Junta de sellado	Juego mecánico de Carbón – Cerámica para una mejor resistencia al funcionamiento sin agua
Motor	DEUTZ 4-Cilindros 4 Tiempos
Tanque Diésel	30 litros – 60 Litros opcional Autonomía 4 horas a velocidad máxima
Cebado	Vacumat
Caudal	2200 Lpm @ 7 Bares / 580 GPM @ 100 Psi
Batería	12V
Choque	12 volt eléctrico
Garantía	1 año



**JOHSTADT**  
Pumpen | Feuerlöschtechnik



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)