



45 800
LUMENS

76 200
LUMENS

IP
65

131 000
LUMENS

IP
54



Nouveau

LUMAPHORE® LED XL

300 XL - 600 XL - 1000 XL



Ventajas :

- Ilumina Grandes superficies
- Robusto
- Compacto
- Sencillo de instalar y desinstalar
- Bajo consumo de Energía
- Luz Homogénea a 360°
- Funciona con Alimentación eléctrica y Generador
- Rendimiento luminoso 150 Lm/w
- Tecnología led: larga vida
- Reinicio inmediato

LUMAPHORE[®] LED XL



Características eléctricas	300XL	600XL	1000XL
Potencia total de luz	300 W	520 W	890 W
Potencia de alimentación	355 W	575 w	990 W

Características de seguridad	300XL	600XL	1000XL
Nivel de protección	IP65 / IK10		IP54 / IK08
resistencia al viento	162 Km/h		110 Km/h
Protección térmica	Si		
Temperatura de uso	-15°/+40°		

Características fotométricas	300XL	600XL	1000XL
Superficie iluminada	2400 m ²	3200 m ²	4500m ²
Temperatura de color	5000 °K		
Cantida de Lumens total	45 800 lm	76 200 lm	131 000 lm
Índice de rendimiento de color	> 80		

Características mecánicas	300XL	600XL	1000XL
Diámetro	22,5 cm		40 cm
Largo	62 cm	91 cm	93 cm
Peso	5.1 Kg	7.7 Kg	15.2 Kg
Manguito	Diámetro 26 mm		
Altura recomendada de uso	4 m		5 m
Tiempo de montaje	2 mn		

Contenido Estándar	300XL	600XL	1000XL
Maleta de transporte estándar	✓	✓	✓
cable de alimentación (enchufe shucko)	7M	7M	11.4M
Anillo para suspender	✓	✓	X
Conmutador IP65 (ON/OFF - 180/360)	X	X	✓
Manguito (diámetro. 26 mm)	✓	✓	✓

Opciones & Accesorios	300XL	600XL	1000XL
Largo del cable de alimentación superior	Opcional	Opcional	Opcional
Enchufe especial tipo Marechal, IP67, IP68	Opcional	Opcional	Opcional
Conmutador ON/OFF 1 botón IP65	Opcional	Opcional	Opcional
Conmutador 180/360° 1 botón IP65	Opcional	Opcional	Opcional
Conmutador ON/OFF/180/360 IP65	Opcional	Opcional	✓
Maleta de transporte IP67	Opcional	Opcional	X
Otro manguito (diámetro. , DIN, ...)	A petición	A petición	A petición