

Aditivo para Neutralizar los Vapores Tóxicos

● EFICACIA & GARANTIA

STOPAL debe ser aplicado en Media expansión a una tasa de aplicación mínima de 10 l./m².mn. El colchón de espuma debe ser renovado hasta el control de la fuga.

STOPAL se utiliza con agua dulce.

STOPAL se utiliza con todos los equipos conocidos del mercado.

STOPAL tiene una garantía de 5 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

● CARACTERISTICAS

Aspecto / Color	Gel amarillo
Concentración de uso	6%
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.05
Viscosidad a 20°C (cStokes)	1600
Punto de congelación	-15°C
Ph a 20°C	7
Sedimentación	<0.1%
Tensión superficial (mN/m)	25

● CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	10
Tiempo de drenaje 25%	15 min.
Media Expansión	80

El valor de expansión de la espuma depende del equipo



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589