

# SCORP'AIR ES



4 MANIJAS PARA UN  
AGARRE FACIL

ACOPLE RAPIDO

GATO DE LEVANTE HASTA  
1000 MM



NPVC : MUY RESISTENTE A LOS UV  
Y LOS HIDROCARBUROS

CAPAS INTERNAS PARA LEVANTAR  
CON SEGURIDAD



Este rango de cojines de levante con baja presión esta concebido para todas las operaciones, necesitando una superficie grande, un movimiento poderoso de levante y un levante alto.

El rango se encuentra disponible a partir de 3 toneladas hasta 12 toneladas a la presión nominal de 1 bar.

La capacidad de levante es constante. Su espesor mínimo da una grande ventaja para las operaciones en carretera, accidentes aéreos, desastres naturales, sobre cualquier tipo de suelo.

La forma cilíndrica otorga una buena estabilidad.





- ▶ Gato alto de levante hasta 1 metro.
- ▶ Fuerza de levante hasta 12 toneladas.
- ▶ Espesor 50mm para colocar fácilmente en los espacios estrechos.
- ▶ Sistema de baja presión 1 bar para un levante seguro en superficies finas.
- ▶ Material en NPVC muy resistente a los hidrocarburos.
- ▶ Las capas internas mantiene el cojín sin deformación y las superficies inferiores y superiores se quedan planas.
- ▶ 4 mangos para un traslado fácil.
- ▶ La fuerza de levante es constante.
- ▶ Se puede utilizar sobre cualquier tipo de suelo.
- ▶ Cojín adicional y complementario a los demás cojines de levante.

Scorp'air ES							
Modelo	Dimensiones			Peso	Presión de servicio	Capacidad de levante	Volumen de aire con presión
	Diámetro	Gato de levante	Espesor				
	mm	mm	mm				
Scorp'air 3T	610	430	50	2 - 2,5	1	2,98	266
Scorp'air 5T	760	590	50	3,5 - 4	1	4,63	570
Scorp'air 7T	910	610	70	6 - 6,5	1	6,63	840
Scorp'air 12T	1220	1000	100	12 - 13	1	11,92	2475





## KIT DE INFLADO COJINES ES

### CARACTERISTICAS TECNICAS

- ▶ 1 x regulador de presión 200 a 300 bares
- ▶ 1 x mando de control con válvula de alivio calibrada a 1 bar
- ▶ 2 x tubos flexibles (un negro y uno beige) de 5m de largo
- ▶ 1 x bolsa de transporte con correa

