



T-FOAM



Espumógeno Sintético de Formación Sin Flúor

EFICACIA & GARANTIA

T-FOAM se utiliza para las maniobras y la formación con agua dulce y agua de mar.

T-FOAM tiene una garantía de 5 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

CARACTERISTICAS

	T-FOAM	
	3	6
Aspecto / Color	Líquido amarillo	
Concentración de uso	3%	6%
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.01	1.00
Ph a 20°C	7	
Viscosidad a 20°C (cStokes)	5	2
Punto de congelación	-6°C	-3°C
Sedimentación	0%	
Tensión superficial (mN/m)	28	

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	10	10
Tiempo de drenaje 25% / 50%	6 min. / 10 min.	
Media Expansión	50	50
Alta Expansión	400	400

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk