

3F

HYFEX SF

Émulseur Synthétique Hi-EX

Sans Fluor

Sans Solvant

DONNÉES PHYSIQUES ●

SF HYFEX SF

SF1 SF3 SF6

Aspect / Couleur	Liquide jaune		
Concentration d'emploi	1%	3%	6%
Densité à 20°C (kg/dm ³)	1.08	1.03	1.01
Viscosité à 20°C (cStokes)	5	2	2
Point de gel	-10°C	-8°C	-5°C
pH à 20°C	7		
Sédimentation	< 0.1%		
Tension superficielle (mN/m)	25		

QUALITÉ DE LA MOUSSE ●

Bas foisonnement	10
Temps de décantation 25% / 50%	4 min. / 7 min.
Moyen foisonnement	200
Haut foisonnement	800

Les valeurs de Foisonnement obtenues dépendent du matériel utilisé
SF: Smart Foam



PERFORMANCE & GARANTIE ●

HYFEX SF répond aux normes internationales
EN 1568-1 & 2 : Pass
EN 1568-3 : Classe IIIB
ISO 7203-1, 2

HYFEX SF s'utilise dans les systèmes de Haut Foisonnement.

HYFEX SF est garanti 10 ans, stocké en emballage d'origine et de 0°C / +60°C.