



PRO•FP•PROSEAL

Émulseur Protéinique FP FFFP

PERFORMANCE & GARANTIE ●

PRO et FP répondent aux normes internationales

EN 1568-3 : Classe IIIB

Marine : IMO (FP397)

PROSEAL répond aux normes internationales

EN 1568-3 : Classe IA

Marine : IMO

PRO • FP • PROSEAL sont compatibles à l'eau douce et à l'eau de mer.

PRO • FP • PROSEAL sont garantis 5 ans en emballage d'origine et de -30°C / +60°C.



DONNÉES PHYSIQUES ●

	PRO		FP		PROSEAL	
	694	397	694	397	6	3
Aspect / Couleur			Liquide marron foncé			
Type	P		FP		FFFP	
Concentration d'emploi	6%	3%	6%	3%	6%	3%
Densité à 20°C (kg/dm ³)	1.02	1.04	1.01	1.03	1.07	1.10
Viscosité à 20°C (cStokes)			5			
Point de gel	-8°C	-12°C	-6°C		-14°C	
pH à 20°C			7			
Sédimentation			<0.5%			
Tension superficielle (mN/m)			25	25	18	18
Tension interfaciale (mN/m)					2	2
QUALITÉ DE LA MOUSSE ●						
Bas Foisonnement	8		6		8	
Temps de décantation 25% / 50%	3/6 min.		2/4 min.		3/6 min.	

Les valeurs de Foisonnement obtenues dépendent du matériel utilisé