



# FILMEX 1

## Espumógeno Fluorosintético AFFF-AR

### CARACTERISTICAS ●

Aspecto / Color	Gel amarillo
Concentración de uso sobre Hidrocarburos	1%
Concentración de uso sobre Solventes	1%
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.09
Viscosidad a 20°C (mPa.s)	2200
Punto de congelación	-10°C
pH a 25°C	7
Sedimentación	< 0.1 %
Tensión superficial a (mN/m)	17
Tensión interfacial (mN/m)	2

### CALIDAD DE LA ESPUMA ●

Baja Expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	4 min. / 7 min.

*EL valor de Expansión de la espuma depende del tipo del equipo*

### FILMEX 1

Gel amarillo



### EFICACIA & GARANTIA ●

FILMEX 1 cumple con las normas internacionales  
EN 1568-3: Clase IA  
EN 1568-4: Clase IC/IC

FILMEX 1 se utiliza con agua dulce y agua de mar.

FILMEX se puede utilizar para sistemas sprinklers, tanques...

FILMEX 1 tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C