



PRO•FP•PROSEAL

FluoroProteínico FP FFFP

EFICACIA & GARANTÍA ●

PRO et FP cumplen con las normas internacionales EN 1568-3: Clase IIIB

Marina: IMO (FP397)

PROSEAL cumple con las normas internacionales EN 1568-3: Clase IA Marina: BV

PRO • FP • PROSEAL se utilizan con agua dulce y agua de mar.

PRO • FP • PROSEAL tienen una garantía de 5 años almacenados en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.



CARACTERÍSTICAS ●

	PRO		FP		PROSEAL	
	694	397	694	397	6	3
Aspecto / Color			líquido marrón oscuro			
Tipo	P		FP		FFFP	
Concentración de uso	6%	3%	6%	3%	6%	3%
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.02	1.04	1.01	1.03	1.07	1.10
Viscosidad a 20°C (cStokes)			5			
Punto de congelación	-8°C	-12°C	-6°C		-14°C	
pH a 20°C			7			
Sedimentación			<0.5%			
Tensión superficial (mN/m)			25	25	18	18
Tensión interfacial (mN/m)					2	2

CALIDAD DE LA ESPUMA ●

Baja Expansión	8		6		8	
Tiempo de drenaje 25% / 50%	3/6 min.		2/4 min.		3/6 min.	

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo