

DESCRIPCIÓN ●

Bomba sumergible para aspirar aguas residuales, incluyendo sólidos de hasta 8 mm.

ALPSEE

Portátil y compacta

Máx. Caudal 850 l/min - 225 GPM a 0 bar

410 l/min - 1 bar

Filtro de entrada Acero inoxidable

Cebado en posición sumergible En segundos

Salida 2 1/2" - DN70 - acoplamiento B-Storz

Manguera de 5 m transparente 2 1/2" - DN70 - PVC armado

Peso 23 kg

- Sin Bloqueo admite sólidos de hasta 8 mm de diámetro
- Funcionamiento en seco – No necesita filtro
- Bombeo eficiente de bajo nivel a pocos milímetros

ESPECIFICACIONES
Y GARANTÍA ●

Carcasa de la bomba de aleación de aluminio resistente al agua de mar

Camisa de la bomba de polietileno

Impulsor: patentado, de fundición gris resistente al desgaste EN-GJL-200

Asa de transporte: poliamida

Sellado de Si-C para funcionamiento en seco y de larga duración

Motor Potencia eléctrica: 1,8 kW – 9,7 A;
Alimentación monofásica 230 V/50 Hz

Protección IP68 con protección contra sobrecarga y térmica

Cable de 20 metros, amarillo, de alta resistencia H07RN-F-3G1.5 con cable reforzado de acero inoxidable

Garantía: 1 año